



- a PVC krytka stĺpika SM
 b Horná lišta mantinelov
 c (VP) Vystužovací tenkostenny uzavretý jāklový profil 30x40x3mm
 d (SM) Stĺpik oplozenia mantinelov oceľový pozinkovaný okrúhly Ø60x1850x3mm
 e (PM) Polypropylénový mantinel hr. 10mm, UV stabil.
 f Dolná lišta mantinelov
 g Základová päťka 400x400x1000mm prostý betón C12/15
 h Kotevné púzdro - PVC trubka Ø110mm dl. 800mm, osadená pri betonáži
 i zálievka
 j úroveň pôvodného terénu

±0.000 = povrch podkladovej vrstvy pod Umelý trávnik (fr. 0-4mm)=+500mm nad pôv. terén =434,5 m.n.m.

Projektant:	Ing. arch Dušan Holan	časť:	Arch.staveb. riešenie
Vypracoval:	Ing. arch. Tibor Marcin	Dátum:	02/2018
Stavebník:	obec Stankovany	Formát:	1x A3
Miesto stavby:	parc. č. 289, 303 k.ú. Stankovany, okr. Ružomberok	Mierka:	1 : 20
Stavba:	Multifunkčné ihrisko 33x18m Stankovany	č. výkresu:	E1.40
Stavebný objekt:	SO-01 Ihrisko		
Obsah výkresu:	Detail stĺp oplozenia SM		

Autorizácia